



**AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie**  
Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird deine Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

## Produktvorteile & Ausstattung



### ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



### ProTex: Extra schonend zu Ihren Textilien. Weniger Textilabnutzung.

Die ProTex-Schontrommel wurde mit viel Sorgfalt designt um bei der Pflege der Wäsche so wenig Textilaabnutzung wie möglich zu erzeugen. Die besondere Prägung und eine Vielzahl an sehr kleinen Löchern drückt Textilien weniger stark durch die Öffnungen und sorgt für schonende Reinigung.



### Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie\*.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Füllmenge Waschen (kg): 8,0
- ProTex Schonstrommel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Baumwolle 20°, Leichtbügeln, Anti-Allergie mit Dampf, Schleudern/Pumpen
- Extra Spülen
- Universal Fleckenoption
- LED-Display
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Startzeitvorwahl
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- 3 Waschmittelkammern
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

### Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wenn es am Besten in deinen Zeitplan passt.

### Anti-Allergie: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien

Das von Swisstatert zertifizierte Anti-Allergie Programm kombiniert Dampf im Waschgang und reduziert der in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren um 99,99 %. Die Temperatur wird für einige Minuten auf über 60 °C gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Allergene entfernt werden.

## Technische Daten

|  |      |                         |   |
|--|------|-------------------------|---|
| Energieeffizienzklasse   | A    | Programme               | Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Baumwolle 20°, Leichtbügeln, Anti-Allergie mit Dampf, Schleudern/Pumpen |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 47   | Displaytyp              | Small LED   |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus                                | 43   | Farbe                   | Weiß  |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden           | 3:25 | Gerätehöhe (mm)         | 847   |
| Nennkapazität für den Waschzyklus in kg  | 8    | Gerätebreite (mm)       | 596   |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)  | 1551 | Gerätetiefe max. (mm)   | 577   |
| Schleudereffizienzklasse   | B    | PNC                     | 914 913 593   |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang                                     | B    | EAN-Nummer              | 7332543970766   |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW                         | 75   | Motor                   | ÖKOInverter   |
| Restfeuchte in %   | 52.7 | Blendenfarbe            | Weiß  |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)   | 0.5  | Türfarbe                | Tür weiß  |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)                                   | 0.5  | Woolmark                | Blue  |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)                                     | 4    | Trommel                 | Gentle Care   |
|  |      | Trommelvolumen L        | 53  |
|  |      | Zulaufschlauch Länge cm | 150   |
|  |      | Ablaufschlauch Länge cm | 145   |
|  |      | Wasseranschluss         | Kalt  |
|  |      | Volt                    | 230   |
|  |      | Anschlusswert (Watt)    | 1900  |
|  |      | Absicherung (A)         | 10  |
|  |      | Bruttogewicht (kg)      | 72  |
|  |      | Nettogewicht (kg)       | 70.5  |
|  |      | UVP                     | 869.00  |

