



AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie

Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschkdauer und den Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird deine Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

Produktvorteile & Ausstattung

ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



ProTex: Extra schonend zu Ihren Textilien. Weniger Textilabnutzung.

Die ProTex-Schontrommel wurde mit viel Sorgfalt designt um bei der Pflege der Wäsche so wenig Textiabnutzung wie möglich zu erzeugen. Die besondere Prägung und eine Vielzahl an sehr kleinen Löchern drückt Textilien weniger stark durch die Öffnungen und sorgt für schonende


Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Invertermotor. Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und extra lange Lebensdauer, um kontinuierlich effizient zu waschen. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.



Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am Besten in deinen Zeitplan passt.



Anti-Allergie: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien

Das Anti-Allergie-Dampf-Waschprogramm bei 60 °C nutzt den Dampf am Ende des Zyklus, um Ihre Kleidung hygienisch und effizient zu reinigen. Dies trägt zur Reduzierung von Bakterien und Allergenen in der Kleidung bei und unterstützt eine bessere Wäschehygiene.



*Test durchgeführt von Swissatest Testmaterialien AG (Test Report No. 202120117) in 2021. Getestet an Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans (Pilz), Pseudomonas aeruginosa (Bakterien) und MS2 Bacteriophage (Viren).

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Füllmenge Waschen (kg): 7,0
- ProTex Schontrummel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti-Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20Min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°
- Extra Spülen
- Universal Fleckenoption
- LED-Display
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Startzeitvorwahl
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- 3 Waschmittelkammern
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A	Programme	Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti-Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20Min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	45		
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	40		
Dauer des Programms „eco 40-60“			
Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:20	Displaytyp	Small LED
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	7.0	Farbe	Weiß
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Gerätehöhe (mm)	847
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Gerätetiefe max. (mm)	577
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	74	PNC	914 913 259
Restfeuchte in %	53.3	EAN-Nummer	7332543971251
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Motor	ÖKOInverter
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Blendenfarbe	Weiß
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Türfarbe	Tür weiß
		Trommel	Gentle Care
		Trommelvolumen L	53
		Zulaufschlauch Länge cm	150
		Ablaufschlauch Länge cm	145
		Wasseranschluss	Kalt
		Volt	230
		Anschlusswert (Watt)	1900
		Absicherung (A)	10
		Bruttogewicht (kg)	71
		Nettogewicht (kg)	69.5

